


Vehicle	6 X 6 650 HD	8 X 8 FRONTIER EFI	8 X 8 700 HD	8 X 8 750 EFI	8 X 8 750 HDi	8 X 8 750 HDi SE
エンジン	ブリッグス&ストラットン社製 Vanguard		コーラー社製 Command Pro	コーラー社製 Aegis LH 690	コーラー社製 Aegis LH 775	
エンジン保証	2年保証		3年保証			
搭載エンジンモデル	4 サイクル OHV V-Twin ガソリンエンジン (電子制御式燃料噴射)					
馬力	23馬力		24馬力	30馬力		
排気量	627cc	747cc	674cc	748cc		
冷却方式	空冷			水冷		
始動方式	セルモーター/リコイル		セルモーター			
ブレーキ	油圧式					
トランスミッション	アドミラルトランスミッション High/Low 切替レバー付 前進、ニュートラル、バック	プラネタリ式ディファレンシャル トランスミッション High/Low 切替式 前進、ニュートラル、バック	アドミラルトランスミッション High/Low 切替レバー付 前進、ニュートラル、バック	プラネタリ式ディファレンシャル トランスミッション High/Low 切替式 前進、ニュートラル、バック	アドミラルトランスミッション High/Low 切替レバー付 前進、ニュートラル、バック	
コントロール装置	右手スロットル、ライトスイッチ、セルスタータースイッチ、(ARGO 6x6 650HD と 8x8 700HD はダッシュボードにチョーク付)					
クラッチ	CVTベルトドライブ自動遠心式クラッチ					
ステアリング	ワンピース・オートバイ型ステアリング グリップスロットル式アクセル					
駆動方式	ローラー・チェーン&sprocket/グリス封入ベアリング&3重シール構造フランジ					
フレーム	ポリエステル・パウダーコート防錆スチール・フレーム					
ボディー	真空一体成形式高分子量ポリエチレン					
フルスキッドプレート	標準装備		オプション		標準装備	
積載能力 ¹	陸上	計 700 lb. (317 kg)	計 1,000 lb. (454 kg)	計 1,150 lb. (521 kg)		計 1,000 lb. (454 kg)
	後部荷室	最大 140 lb. (63 kg)	-----			
	水上	計 500 lb. (227 kg)	計 900 lb. (408 kg)	計 1,000 lb. (454 kg)		計 850 lb. (386 kg)
牽引能力 ³	1,400 lb. (635 kg)		1,800 lb. (818 kg)			
乗車定員 ⁴	陸上	4名		6名		
	水上	2名		4名		
燃料タンク容量	27 リッター / 半透明ポリエチレン製燃料タンク (約 8時間運転可) ⁵					
速度 ⁶	陸上	22 mph ⁷ (35 km/h)	19 mph ⁷ (30 km/h)	20 mph ⁷ (32 km/h)		
	水上 ⁷	3 mph (5 km/h)				
車両重量	900 lb. (408 kg)	1,050 lb. (476 kg)	1,250 lb. (570 kg)	1,260 lb. (571 kg)	1,410 lb. (641 kg)	
寸法 (全長・全幅・全高)	(インチ)	95 x 58 x 45.8	119 x 58 x 46.5	119 x 60 x 46		
	(ミリ)	2,413 x 1,473 x 1,163	3,020 x 1,473 x 1,180	3,020 x 1,525 x 1,170		
アクスルベアリング エクステンション	リア - 標準装備		リア - オプション	フロント - 標準装備 リア - 標準装備		
器具類	LCD デジタルメーター: (速度計、総距離計、電圧計、稼働時間計、回転速度計) 油圧警告灯、パーキングブレーキ警告灯 (ARGO 8x8 FRONTIER EFIはエンジンチェックランプ付)			LCD デジタルメーター: (速度計、走行距離計、電圧計、稼働時間計、回転速度計、 Engine Coolant Temperature、油圧警告灯、パーキングブレーキ警告灯 (ARGO 8x8 750 HDi & 750 HDi SEはエンジンチェックランプ付)		
タイヤ	ARGO AT189 24x10.00-8NHS			ARGO AT189 25x12.00-9 NHS		
接地圧	タイヤ装着時 1.7 psi (13.5 kPa)			トラック装着時 0.67 psi (4.6 kPa)		
地上高	タイヤ装着時	9.5" (240 mm)	9" (230 mm)	9.5" (240 mm)		
	トラック装着時	10.5" (265 mm)	10" (255 mm)	10.5" (265 mm)	11" (279 mm)	
運転条件	全天候、全地形、-40° C ~ +40° C					

カラーバリエーション

お使いのパソコン、モニターの環境により実際の色とは異なって見える場合があります。
ARGO 8×8XT1のカラーはTundra, Yellow, Black, Red, INFINITY Camo™のみとなります。



ARGO JAPAN
水陸両用車ARGO・日本輸入総代理店

〒107-0061 東京都港区北青山3-6-7 青山パラスオタワー11階
TEL: 03-5464-8645 FAX: 03-5464-8646 E-mail: info@argo-japan.co.jp
URL: http://argo-japan.co.jp

- 積載能力は乗員/貨物船外機/燃料/アクセサリーを含みます。
 - 積載量の総計は最大700lbsです。うち140lbsは後部荷室に割り当てられます。
 - 牽引能力はおおよその数値であり、車両ならびに傾斜荷重などの条件によって異なります。ヒッチ装着時のヒッチへの最大耐荷重は全モデル 100 lbs / 45kgです。
 - 後部荷室の積載能力を超えない範囲での定員です。
 - 燃料消費量は使用条件により異なります。
 - 表記の速度は概算であり、走行条件によって異なります。
 - 小型特殊登録で公道を走行する場合は、最高時速15km/h以下に仕様変更にて出荷。
 - 水上・氷上走行時、乗員は必ずライフジャケット等の安全具を装着してください。
- スペックは予告なしに変更になる場合があります。